

# PRECITORC

## Hydraulikaggregate der PRECITORC GmbH

Kombinierbar mit System-  
Komponenten anderer Hersteller

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Hydraulikaggregat HE 025G-3-230V-**PRECITORC**



„Made in Germany“

Elektrohydraulikaggregat, 3-stufig zum Betrieb von hydraulischen Drehmomentwerkzeugen  
Extrem kompakte Bauweise mit 2-Knopf Sicherheitsfernbedienung  
Maximaldruck bis 800bar (wahlweise 700bar)  
Einfache und genaue manuelle Drehmomenteinstellung

**Geringstes Gewicht, kompakte Abmessungen,  
bester Schutz gegen Beschädigungen bei leichtem Zugang**

### Technische Daten

Ölfüllung:	1,6 l
Förderleistung:	3,5/1,3/0,45 l/min
Abmessungen:	350 x 225 x 475 mm
Gewicht:	21 kg betriebsbereit

### Ausstattung

Ölfilter  
Ölschauglas mit Thermometer  
Manometer NG100, 0 – 1.000 bar, glyzeringefüllt  
Manuell einstellbares Maximaldruckventil  
Gehäuse mit Gummifüssen

Das Gehäuse muss für den Ölwechsel nicht demontiert werden

**WWW.PRECITORC.COM**

Abb. ähnlich, Irrtum vorbehalten