

PRECITORC

Hydraulikaggregate der PRECITORC GmbH

Kombinierbar mit System-
Komponenten anderer Hersteller

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hydraulikaggregat HE 055G-3-230V-**PRECITORC**



„Made in Germany“

Elektrohydraulikaggregat, 3-stufig zum Betrieb von hydraulischen Drehmomentwerkzeugen
Extrem kompakte Bauweise mit 2-Knopf Sicherheitsfernbedienung
Maximaldruck bis 800bar (wahlweise 700bar)
Einfache und genaue manuelle Drehmomenteinstellung

**Geringstes Gewicht, kompakte Abmessungen,
bester Schutz gegen Beschädigungen bei leichtem Zugang**

Technische Daten

Ölfüllung:	3,5 l
Förderleistung:	6,5/1,8/0,7 l/min
Abmessungen:	460 x 250 x 520 mm
Gewicht:	29 kg (ohne Öl)

Ausstattung

Ölfilter
Ölschauglas mit Thermometer
Manometer NG100, 0 – 1.000 bar, glyzeringefüllt
Manuell einstellbares Maximaldruckventil
Gehäuse mit Gummifüßen

Das Gehäuse muss für den Ölwechsel nicht demontiert werden

WWW.PRECITORC.COM

Abb. ähnlich, Irrtum vorbehalten