

# PRECITORC

## Hydraulikaggregate

der **PRECITORC** GmbH

Kombinierbar mit System-  
Komponenten anderer Hersteller

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Hydraulikaggregat HE 075G-3-230V-**PRECITORC**



„Made in Germany“

Elektrohydraulikaggregat, 3-stufig zum Betrieb von hydraulischen Drehmomentwerkzeugen.

Extrem kompakte Bauweise mit 2-Knopf

Sicherheitsfernbedienung.

Maximaldruck bis 800bar (wahlweise 700bar)

Einfache und genaue manuelle Drehmomenteinstellung

**Geringstes Gewicht, kompakte Abmessungen,  
bester Schutz gegen Beschädigungen bei leichtem Zugang**

### Technische Daten

Ölfüllung:	3,5 l
Förderleistung:	7,6/2,5/0,9 l/min
Abmessungen:	460 x 250 x 520mm
Gewicht:	32 kg (ohne Öl)

### Ausstattung

Ölfilter

Ölschauglas mit Thermometer

Manometer NG100, 0 – 1.000 bar, glyzeringefüllt

Manuell einstellbares Maximaldruckventil

Gehäuse mit Gummifüßen

Das Gehäuse muss für den Ölwechsel nicht demontiert werden

**WWW.PRECITORC.COM**