

**Industrieschleifer**  
**HERITAGE-SERIES**

**Cleco**<sup>®</sup>



# NEU Cleco® HERITAGE-SERIES

**Langlebig.  
Leistungsstark.  
Leicht.**

Auf Cleco®-Industrieschleifer vertraut die Industrie seit Jahrzehnten.

Die Bauform wurde von zahlreichen Mitbewerbern kopiert, seine Stabilität und Langlebigkeit wurden jedoch nie erreicht.

Einführung der neuen Cleco®-Heritage-Serien 216, 236 und 25 mit den neuesten Materialien und der neuesten Motortechnologie.

Diese Werkzeuge bieten Langlebigkeit und Leistungsstärke und sind noch leichter und leistungsfähiger als zuvor.



## Heritage 216er Serie



Diese kompakte und leistungsstarke Schleiferfamilie wird seit ihrer Einführung vor 30 Jahren von vielen Mitbewerbern kopiert. Jetzt bietet Ihnen Cleco® einen Schleifer, der bis zu 40 % leichter und produktiver ist als jemals zuvor.

- **Kompakter und leistungsstarker 500-W-Motor**
- **Leichtes Gewicht und robustes Gehäuse aus fortschrittlicher Legierung**
- **12 Versionen erhältlich für alle Leistungsbereiche**
- **Geeignet für bis zu 25-mm-Hartmetall-Schleifstifte, 100-mm-Schleifscheiben, Typ 1, und 115-mm-Schleifscheiben, Typ 27**
- **Erkennbar an dem gut sichtbaren Cleco®-Orange**

## Heritage 236er Serie



Vielseitigkeit und Stabilität kennzeichnen die 236er Serie, die in anspruchsvollen Feldern wie Gießereien, Werften und anderen Schwerindustrien weltweit Einsatz findet.

- **Robuster und leistungsstarker 700-W-Motor**
- **Leichtes und robustes Gehäuse aus fortschrittlicher Legierung, einschließlich eines ultra-kompakten Winkelkopfes**
- **35 Versionen erhältlich für alle Leistungsbereiche**
- **Geeignet für bis zu 25-mm-Hartmetall-Schleifstifte, 100-mm-Schleifscheiben, Typ 1, 125-mm-Schleifscheiben, Typ 27, und 31-mm-Kegel- oder Rundformaufsatz**
- **Erkennbar an dem gut sichtbaren Cleco®-Orange**

## Heritage 25er Serie



Als **DAS** Hochleistungs-Arbeitspferd der Familie ist die 25er Serie für eine erhebliche Spanabhebung ausgelegt. Leicht, robust und leistungsstark; diese Werkzeuge bringen eine Produktivitätssteigerung.

- **Leistungsstarker und geregelter 1000-W-Motor für maximale Spanabhebung**
- **Leichtes und robustes Gehäuse aus fortschrittlicher Legierung**
- **16 Modelle, einschließlich der leichtesten geraden Schleifer mit Verlängerung mit einem Gewicht von nur 1,4 kg**
- **Geeignet für bis zu 25-mm-Hartmetall-Schleifstifte, 50-mm-Schleifscheiben, 180-mm-Schleifscheiben, Typ 27, und 31-mm-Kegel- oder Rundformaufsätze**
- **Erkennbar an dem gut sichtbaren Cleco®-Orange**

MODELL	BESCHREIBUNG	ANSCHLUSS <sup>(1)</sup>	SCHLEIFKÖRPERKAPAZITÄT <sup>(2)</sup>	MAX. LEER-LAUFDREHZAHL		LEISTUNG <sup>(3)</sup>		LÄNGE		GEWICHT		LUFT-VERBRAUCH m³/min
				1/min	PS	kW	Zoll	mm	lbs	kg		

### HERITAGE 216er SERIE | 0.7 PS (0.5 Kw)

216GLF-115A-C4	Winkelschleifer, Abluft vorne	1/4"-Spannfutter	1"-25-mm-Hartmetall-Schleifstift, 2"/50-mm-Scheibe	11500	0,6	0,4	7,1	180	2,4	1,1	0,71
216GLFC-165A-C4	Winkelschleifer, Abluft vorne	1/4"-Spannfutter	3/4"-19-mm-Hartmetall-Schleifstift	16500	0,6	0,4	9,1	231	1,7	0,8	0,71
216GLSC-115A-C4	Winkelschleifer, Abluft seitlich	1/4"-Spannfutter	3/4"-19-mm-Hartmetall-Schleifstift	16500	0,6	0,4	6,3	160	1,7	0,8	0,71
216GLF-115A-W3T4	Winkelschleifer, Abluft vorne	3/8"-24 Außengewinde	4" (100 mm), Typ 1	11500	0,6	0,4	7,1	180	2,7	1,2	0,71
216GLFB-135A-W3T4	Winkelschleifer, Abluft vorne	3/8"-24 Außengewinde	4" (100 mm), Typ 1	13500	0,6	0,4	9,6	244	2,1	1,0	0,71
216GLSB-135A-W3T4	Winkelschleifer, Abluft seitlich	3/8"-24 Außengewinde	4" (100 mm), Typ 1	13500	0,6	0,4	9,1	231	2,4	1,1	0,71
216GLF-115A-D3T4	Winkelschleifer, Abluft vorne	3/8"-24 Außengewinde	4" (100 mm), Typ 27	11500	0,6	0,4	7,1	180	2,7	1,2	0,71
216GLF-115A-D3T45	Winkelschleifer, Abluft vorne	3/8"-24 Außengewinde	4 1/2" (115 mm), Typ 27	11500	0,6	0,4	7,1	180	2,7	1,2	0,71
216GLFB-135A-D3T4	Winkelschleifer, Abluft vorne	3/8"-24 Außengewinde	4" (100 mm), Typ 1	13500	0,6	0,4	9,1	231	2,7	1,2	0,71
216GLSB-135A-D3T4	Winkelschleifer, Abluft seitlich	3/8"-24 Außengewinde	4" (100 mm), Typ 27	13500	0,6	0,4	9,1	231	2,4	1,1	0,71
216GLFB-250-C4	Gerader Schleifer, Abluft vorne	1/4"-Spannfutter	3/4"-19-mm-Hartmetall-Schleifstift	25000	0,7	0,5	6,3	160	1,3	0,6	0,76
216GLSB-250-C4	Gerader Schleifer, Abluft seitlich	1/4"-Spannfutter	3/4"-19-mm-Hartmetall-Schleifstift	25000	0,7	0,5	6,3	160	1,3	0,6	0,76

### HERITAGE 236er SERIE | 0.9 PS (0.5 Kw)

236GLF-115A-C4	Winkelschleifer, Abluft vorne	1/4"-Spannfutter	1"-25-mm-Hartmetall-Schleifstift, 2"/50-mm-Scheibe	11500	0,8	0,6	7,6	193	2,6	1,2	0,82
236GLR-115A-C4	Winkelschleifer, Abluft hinten	1/4"-Spannfutter	1"-25-mm-Hartmetall-Schleifstift, 2"/50-mm-Scheibe	11500	0,8	0,6	8,3	211	2,1	1,0	1,02
236GLSC-115A-C4	Winkelschleifer, Abluft seitlich	1/4"-Spannfutter	1"-25-mm-Hartmetall-Schleifstift, 2"/50-mm-Scheibe	11500	0,8	0,6	9,6	244	2,0	0,9	0,79
236GLFC-165A-C4	Winkelschleifer, Abluft vorne	1/4"-Spannfutter	4" (100 mm), Typ 1	16500	0,8	0,6	9,6	244	2,0	0,9	0,85
236GLR-115A-D3T4	Winkelschleifer, Abluft hinten	3/8"-24 Außengewinde	1"-25-mm-Hartmetall-Schleifstift, 2"/50-mm-Scheibe	11500	0,8	0,6	8,3	211	2,5	1,1	1,02
236GLRB-135A-D3T4	Winkelschleifer, Abluft hinten	3/8"-24 Außengewinde	1"-25-mm-Hartmetall-Schleifstift, 2"/50-mm-Scheibe	13500	0,6	0,4	7,6	193	2,0	0,9	0,93
236GLF-115A-W3T4	Winkelschleifer, Abluft vorne	3/8"-24 Außengewinde	4" (100 mm), Typ 1	11500	0,8	0,6	7,6	193	3,0	1,4	0,82
236GLFB-135A-W3T4	Winkelschleifer, Abluft vorne	3/8"-24 Außengewinde	4" (100 mm), Typ 1	13500	0,8	0,6	9,6	244	2,0	0,9	0,82
236GLSB-115A-W3T4	Winkelschleifer, Abluft seitlich	3/8"-24 Außengewinde	4" (100 mm), Typ 1	11500	0,8	0,6	8,3	211	2,5	1,1	0,93
236GLSB-135A-W3T4	Winkelschleifer, Abluft seitlich	3/8"-24 Außengewinde	4" (100 mm), Typ 1	13500	0,6	0,4	9,6	244	2,0	0,9	0,79
236GLF-115A-D3T4	Winkelschleifer, Abluft vorne	3/8"-24 Außengewinde	4" (100 mm), Typ 27	11500	0,8	0,6	7,6	193	3,0	1,4	0,82
236GLFB-135A-D3T4	Winkelschleifer, Abluft vorne	3/8"-24 Außengewinde	4" (100 mm), Typ 27	13500	0,8	0,6	9,6	244	2,0	0,9	0,82
236GLR-115A-D3T45	Winkelschleifer, Abluft hinten	3/8"-24 Außengewinde	4" (100 mm), Typ 27	11500	0,8	0,6	8,3	211	2,5	1,1	1,02
236GLRB-135A-W3T4	Winkelschleifer, Abluft hinten	3/8"-24 Außengewinde	4" (100 mm), Typ 27	13500	0,6	0,4	7,6	193	2,0	0,9	1,02
236GLS-115A-D3T4	Winkelschleifer, Abluft seitlich	3/8"-24 Außengewinde	4" (100 mm), Typ 27	11500	0,8	0,6	7,6	193	2,5	1,1	0,93
236GLSB-135A-D3T4	Winkelschleifer, Abluft seitlich	3/8"-24 Außengewinde	4" (100 mm), Typ 27	13500	0,6	0,4	9,6	244	2,0	0,9	0,79
236GLF-115A-D3T45	Winkelschleifer, Abluft vorne	3/8"-24 Außengewinde	4 1/2" (115 mm), Typ 27	11500	0,8	0,6	7,6	193	3,0	1,4	0,82
236GLR-115A-D3T5	Winkelschleifer, Abluft hinten	3/8"-24 Außengewinde	4 1/2" (115 mm), Typ 27	11500	0,8	0,6	8,3	211	2,5	1,1	1,02
236GLR-115A-W3T4	Winkelschleifer, Abluft hinten	3/8"-24 Außengewinde	4 1/2" (115 mm), Typ 27	11500	0,8	0,6	8,3	211	2,5	1,1	1,02
236GLRE-115A-D5T45	Winkelschleifer, Abluft hinten	5/8"-11 Außengewinde	4 1/2" (115 mm), Typ 27	11500	0,8	0,6	7,6	193	3,5	1,6	0,91
236GLS-115A-D3T45	Winkelschleifer, Abluft seitlich	3/8"-24 Außengewinde	4 1/2" (115 mm), Typ 27	11500	0,8	0,6	7,6	193	2,5	1,1	0,93
236GLS-115A-D5T45	Winkelschleifer, Abluft seitlich	5/8"-11 Außengewinde	4 1/2" (115 mm), Typ 27	11500	0,8	0,6	7,6	193	2,5	1,1	0,93
236GLR-115A-D5T45	Winkelschleifer, Abluft hinten	5/8"-11 Außengewinde	5" (125 mm), Typ 27	11500	0,8	0,6	8,3	211	2,5	1,1	1,02
236GEL-240-C4	Gerader Schleifer, mit Verlängerung, Abluft seitlich	1/4"-Spannfutter	1"-25-mm-Hartmetall-Schleifstift, 2"/50-mm-Scheibe	24000	0,9	0,7	12,4	315	2,3	1,0	0,85
236GELR-180-C4	Gerader Schleifer, mit Verlängerung, Abluft hinten	1/4"-Spannfutter	1"-25-mm-Hartmetall-Schleifstift, 2"/50-mm-Scheibe	18000	0,6	0,4	12,3	312	2,2	1,0	0,76
236GLF-180-C4	Gerader Schleifer, Abluft vorne	1/4"-Spannfutter	1"-25-mm-Hartmetall-Schleifstift, 2"/50-mm-Scheibe	18000	0,9	0,7	6,8	173	1,4	0,6	0,85
236GLF-250-C4	Gerader Schleifer, Abluft vorne	1/4"-Spannfutter	1"-25-mm-Hartmetall-Schleifstift, 2"/50-mm-Scheibe	25000	0,9	0,7	6,8	173	1,4	0,6	0,85
236GLR-250-C4	Gerader Schleifer, Abluft hinten	1/4"-Spannfutter	1"-25-mm-Hartmetall-Schleifstift, 2"/50-mm-Scheibe	25000	0,9	0,7	7,4	188	1,3	0,6	0,99
236GLS-180-C4	Gerader Schleifer, Abluft seitlich	1/4"-Spannfutter	1"-25-mm-Hartmetall-Schleifstift, 2"/50-mm-Scheibe	18000	0,9	0,7	6,8	173	1,4	0,6	0,79
236GLS-240-C4	Gerader Schleifer, Abluft seitlich	1/4"-Spannfutter	1"-25-mm-Hartmetall-Schleifstift, 2"/50-mm-Scheibe	24000	0,9	0,7	6,8	173	1,4	0,6	0,82
236GLR-180-C4	Gerader Schleifer, Abluft hinten	1/4"-Spannfutter	4" (100 mm), Typ 1	18000	0,9	0,7	7,4	188	1,3	0,6	0,99
236GLR-200-C4	Gerader Schleifer, Abluft hinten	1/4"-Spannfutter	4" (100 mm), Typ 1	20000	0,9	0,7	7,4	188	1,3	0,6	0,99
236GLF-250-C6	Gerader Schleifer, Abluft vorne	3/8"-Spannfutter	1"-25-mm-Hartmetall-Schleifstift, 2"/50-mm-Scheibe	25000	0,9	0,7	6,8	173	1,4	0,6	0,85
236GLR-180-W3T4	Gerader Schleifer, Abluft hinten	3/8"-24 Außengewinde	1"-25-mm-Hartmetall-Schleifstift, 2"/50-mm-Scheibe	18000	0,9	0,7	7,3	185	1,8	0,8	0,99
236GELR-180-P3T	Gerader Schleifer, mit Verlängerung, Abluft hinten	3/8"-24 Außengewinde	1,25"/31-mm-Aufsatz in Walzenkegel- oder Walzenrundform	18000	0,6	0,4	12,3	312	2,3	1,0	0,76
236GEL-240-P3T	Gerader Schleifer, mit Verlängerung, Abluft seitlich	3/8"-24 Außengewinde	1,25"/31-mm-Aufsatz in Walzenkegel- oder Walzenrundform	24000	0,9	0,7	12,3	312	2,3	1,0	0,85

### HERITAGE 25er SERIE | 1.4 PS (1.0 Kw)

25GL-60A-D5T7	Winkelschleifer, Abluft seitlich	5/8"-11 Außengewinde	7" (180 mm), Typ 27	6000	1,2	0,9	10,0	254	5,6	2,5	0,34
25GL-60A-W5T7	Winkelschleifer, Abluft seitlich	5/8"-11 Außengewinde	7" (180 mm), Typ 1	6000	1,2	0,9	10,0	254	5,6	2,5	0,34
25GL-77A-D5T7	Winkelschleifer, Abluft seitlich	5/8"-11 Außengewinde	7" (180 mm), Typ 27	7700	1,2	0,9	10,0	254	5,6	2,5	0,34
25GL-85A-D5T7	Winkelschleifer, Abluft seitlich	5/8"-11 Außengewinde	7" (180 mm), Typ 27	8500	1,2	0,9	10,0	254	5,6	2,5	0,34
25GL-85A-W5T7	Winkelschleifer, Abluft seitlich	5/8"-11 Außengewinde	7" (180 mm), Typ 1	8500	1,2	0,9	10,0	254	5,6	2,5	0,34
25GELC-120-C4	Gerader Schleifer, mit Verlängerung, Abluft seitlich	1/4"-Spannfutter	1"-25-mm-Hartmetall-Schleifstift, 2"/50-mm-Scheibe	12000	1,4	1,0	14,4	368	3,0	1,4	0,34
25GELC-180-C4	Gerader Schleifer, mit Verlängerung, Abluft seitlich	1/4"-Spannfutter	1"-25-mm-Hartmetall-Schleifstift, 2"/50-mm-Scheibe	18000	1,4	1,0	14,5	368	3,0	1,4	0,85
25GELC-140-P3T	Gerader Schleifer, mit Verlängerung, Abluft seitlich	3/8"-24 Außengewinde	1,25"/31-mm-Aufsatz in Walzenkegel- oder Walzenrundform	14000	1,4	1,0	14,5	368	3,0	1,4	0,59
25GELC-180-P3T	Gerader Schleifer, mit Verlängerung, Abluft seitlich	3/8"-24 Außengewinde	1,25"/31-mm-Aufsatz in Walzenkegel- oder Walzenrundform	18000	1,4	1,0	14,5	368	3,0	1,4	0,85
25GELC-120-W3T25	Gerader Schleifer, mit Verlängerung, Abluft seitlich	3/8"-24 Außengewinde	2,5" (63 mm), Typ 1	12000	1,4	1,0	14,4	368	3,4	1,5	0,34
25GELC-120-W3T3	Gerader Schleifer, mit Verlängerung, Abluft seitlich	3/8"-24 Außengewinde	3" (75 mm), Typ 1	12000	1,4	1,0	14,4	368	3,7	1,7	0,34
25GELC-140-W 3T3	Gerader Schleifer, mit Verlängerung, Abluft seitlich	3/8"-24 Außengewinde	3" (75 mm), Typ 1	14000	1,4	1,0	14,5	368	3,7	1,7	0,59
25GELC-180-W3T3	Gerader Schleifer, mit Verlängerung, Abluft seitlich	3/8"-24 Außengewinde	3" (75 mm), Typ 1	18000	1,4	1,0	14,9	378	3,7	1,7	0,85
25GELC-120-W3T4	Gerader Schleifer, mit Verlängerung, Abluft seitlich	3/8"-24 Außengewinde	4" (100 mm), Typ 1	12000	1,4	1,0	14,4	368	3,7	1,7	0,34
25GL-120-W3T4	Gerader Schleifer, Abluft seitlich	3/8"-24 Außengewinde	4" (100 mm), Typ 1	12000	1,4	1,0	10,0	254	3,0	1,4	0,34
25GELC-180-P5T	Gerader Schleifer, mit Verlängerung, Abluft seitlich	5/8"-11 Außengewinde	1,25"/31-mm-Aufsatz in Walzenkegel- oder Walzenrundform	18000	1,4	1,0	14,9	378	3,2	1,5	0,85

Luftfeinlass: Serie 216G und 236G = 1/4" NPT, Serie 25G = 3/8" NPT

(1) 1/4"-Spannfutter, geeignet für Schaftgrößen von 7/32" (5,56 mm) bis 1/4" (6,35 mm). Zusätzliche Spannfuttergrößen als Zubehör erhältlich.

(2) Hinweis: Die Aufnahmekapazität der Schleifscheiben hängt von Scheibendurchmesser, Dicke und Überhang ab. Empfehlungen zur Drehzahl hält der Schneidwerkzeughersteller bereit.

(3) Hinweis: Die Leistungen aller Werkzeuge sind bezogen auf 6,2 bar

