

**Smerigliatrici industriali**  
**HERITAGE SERIES**

**Cleco**<sup>®</sup>



# NUOVO Cleco® HERITAGE SERIES

**Resistenti.  
Potenti.  
Leggere.**

Le smerigliatrici industriali Cleco® vengono utilizzate quotidianamente in ambito industriale già da decenni.

Il loro design è stato imitato più volte dalla concorrenza, ma la loro robustezza e resistenza sono impareggiabili.

Vi presentiamo le nuove serie Cleco® Heritage 216, 236, e 25, dotate dei materiali e della tecnologia del motore più avanzati.

Questi utensili garantiscono massima resistenza e potenza pur essendo più leggeri e pratici che in passato.



## Serie Heritage 216



Questa famiglia di smerigliatrici compatte e potenti è stata copiata da molti concorrenti da quando è stata lanciata 30 anni fa. Oggi Cleco® vi offre una smerigliatrice del 40% più leggera ed efficiente rispetto ai modelli tradizionali.

- Motore compatto e potente da 500 W
- Rivestimento in lega, leggero e robusto di ultima generazione
- Disponibili in 12 varianti per soddisfare qualsiasi esigenza di esecuzione
- Riescono a contenere frese al carburo da 25 mm, mole modello 1 da 100 mm, e mole modello 27 da 115 mm
- Riconoscibili grazie all'inconfondibile colore arancione Cleco®

## Serie Heritage 236



Versatilità e robustezza sono le caratteristiche predominanti della serie 236, che ne consentono l'impiego in ambiti molto complessi, come fonderie, cantieri navali e altre industrie pesanti a livello globale.

- Motore robusto ed efficiente da 700 W
- Rivestimento in lega, leggero e robusto di ultima generazione; compresa una testa angolare ultra compatta
- Disponibili in 35 varianti per soddisfare qualsiasi esigenza di esecuzione
- Riescono a contenere frese al carburo da 25 mm, mole modello 1 da 100 mm, mole modello 27 da 125 mm, e mola conica o cilindrica da 31 mm
- Riconoscibili grazie all'inconfondibile colore arancione Cleco®

## Serie Heritage 25



LA serie 25, il cavallo di battaglia della famiglia di smerigliatrici per l'esecuzione dei lavori più pesanti, è stata concepita per rimuovere elevate quantità di materiale. Leggeri, robusti e potenti; questi utensili sanno il fatto loro.

- Motore potente e regolabile da 1 000 W per la massima rimozione di materiale
- Rivestimento in lega, leggero e robusto di ultima generazione
- 16 modelli, incluse le smerigliatrici diritte ed estensibili più leggere della loro categoria, del peso di soli 1,4 Kg
- Riescono a contenere frese al carburo da 25 mm, mole montate da 50 mm, mole modello 27 da 180 mm, e persino mole coniche o cilindriche da 31 mm
- Riconoscibili grazie all'inconfondibile colore arancione Cleco®

MODELLO	DESCRIZIONE	TERMINE <sup>(1)</sup>	CAPACITÀ ABRASIVA <sup>(2)</sup>	VELCITÀ LIBERA MAX.		POTENZA <sup>(3)</sup>		LUNGHEZZA		PESO		Consumo d'aria in m³/min
				giri/min		CV	Kw	pollici	mm	libbre	kg	

### SERIE HERITAGE 216 | 0,7 CV (0,5 Kw)

216GLF-115A-C4	Smerigliatrice angolare destra, scarico frontale	Boccola da 1/4"	Fresa al carb. da 1" (25 mm), mola da 2" (50 mm)	11500	0,6	0,4	7,1	180	2,4	1,1	0,71
216GLFC-165A-C4	Smerigliatrice angolare destra, scarico frontale	Boccola da 1/4"	Fresa al carburo da 3/4" (19 mm)	16500	0,6	0,4	9,1	231	1,7	0,8	0,71
216GLSC-165A-C4	Smerigliatrice angolare destra, scarico laterale	Boccola da 1/4"	Fresa al carburo da 3/4" (19 mm)	16500	0,6	0,4	6,3	160	1,7	0,8	0,71
216GLF-115A-W3T4	Smerigliatrice angolare destra, scarico frontale	Filo esterno da 3/8" - 24	Modello 1 da 4" (100 mm)	11500	0,6	0,4	7,1	180	2,7	1,2	0,71
216GLFB-135A-W3T4	Smerigliatrice angolare destra, scarico frontale	Filo esterno da 3/8" - 24	Modello 1 da 4" (100 mm)	13500	0,6	0,4	9,6	244	2,1	1,0	0,71
216GLSB-135A-W3T4	Smerigliatrice angolare destra, scarico laterale	Filo esterno da 3/8" - 24	Modello 1 da 4" (100 mm)	13500	0,6	0,4	9,1	231	2,4	1,1	0,71
216GLF-115A-D3T4	Smerigliatrice angolare destra, scarico frontale	Filo esterno da 3/8" - 24	Modello 27 da 4" (100 mm)	11500	0,6	0,4	7,1	180	2,7	1,2	0,71
216GLF-115A-D3T45	Smerigliatrice angolare destra, scarico frontale	Filo esterno da 3/8" - 24	Modello 27 da 4 1/2" (115 mm)	11500	0,6	0,4	7,1	180	2,7	1,2	0,71
216GLFB-135A-D3T4	Smerigliatrice angolare destra, scarico frontale	Filo esterno da 3/8" - 24	Modello 27 da 4" (100 mm)	13500	0,6	0,4	9,1	231	2,7	1,2	0,71
216GLSB-135A-D3T4	Smerigliatrice angolare destra, scarico laterale	Filo esterno da 3/8" - 24	Modello 27 da 4" (100 mm)	13500	0,6	0,4	9,1	231	2,4	1,1	0,71
216GLFB-250-C4	Smerigliatrice dritta, scarico frontale	Boccola da 1/4"	Fresa al carburo da 3/4" (19 mm)	25000	0,7	0,5	6,3	160	1,3	0,6	0,76
216GLSB-250-C4	Smerigliatrice dritta, scarico laterale	Boccola da 1/4"	Fresa al carburo da 3/4" (19 mm)	25000	0,7	0,5	6,3	160	1,3	0,6	0,76

### SERIE HERITAGE 236 | 0,9 CV (0,7Kw)

236GLF-115A-C4	Smerigliatrice angolare destra, scarico frontale	Boccola da 1/4"	Fresa al carb. da 1" (25 mm), mola da 2" (50 mm)	11500	0,8	0,6	7,6	193	2,6	1,2	0,82
236GLR-115A-C4	Smerigliatrice angolare destra, scarico posteriore	Boccola da 1/4"	Fresa al carb. da 1" (25 mm), mola da 2" (50 mm)	11500	0,8	0,6	8,3	211	2,1	1,0	1,02
236GLSC-115A-C4	Smerigliatrice angolare destra, scarico laterale	Boccola da 1/4"	Fresa al carb. da 1" (25 mm), mola da 2" (50 mm)	11500	0,8	0,6	9,6	244	2,0	0,9	0,79
236GLFC-165A-C4	Smerigliatrice angolare destra, scarico frontale	Boccola da 1/4"	Modello 1 da 4" (100 mm)	16500	0,8	0,6	9,6	244	2,0	0,9	0,85
236GLR-115A-D3T4	Smerigliatrice angolare destra, scarico posteriore	Filo esterno da 3/8" - 24	Fresa al carb. da 1" (25 mm), mola da 2" (50 mm)	11500	0,8	0,6	8,3	211	2,5	1,1	1,02
236GLRB-135A-W3T4	Smerigliatrice angolare destra, scarico posteriore	Filo esterno da 3/8" - 24	Fresa al carb. da 1" (25 mm), mola da 2" (50 mm)	13500	0,6	0,4	7,6	193	2,0	0,9	0,93
236GLF-115A-W3T4	Smerigliatrice angolare destra, scarico frontale	Filo esterno da 3/8" - 24	Modello 1 da 4" (100 mm)	11500	0,8	0,6	7,6	193	3,0	1,4	0,82
236GLFB-135A-W3T4	Smerigliatrice angolare destra, scarico frontale	Filo esterno da 3/8" - 24	Modello 1 da 4" (100 mm)	13500	0,8	0,6	9,6	244	2,0	0,9	0,82
236GLS-115A-W3T4	Smerigliatrice angolare destra, scarico laterale	Filo esterno da 3/8" - 24	Modello 1 da 4" (100 mm)	11500	0,8	0,6	8,3	211	2,5	1,1	0,93
236GLSB-115A-W3T4	Smerigliatrice angolare destra, scarico laterale	Filo esterno da 3/8" - 24	Modello 1 da 4" (100 mm)	11500	0,6	0,4	9,6	244	2,0	0,9	0,79
236GLSB-135A-W3T4	Smerigliatrice angolare destra, scarico laterale	Filo esterno da 3/8" - 24	Modello 1 da 4" (100 mm)	13500	0,6	0,4	9,6	244	2,0	0,9	0,79
236GLF-115A-D3T4	Smerigliatrice angolare destra, scarico frontale	Filo esterno da 3/8" - 24	Modello 27 da 4" (100 mm)	11500	0,8	0,6	7,6	193	3,0	1,4	0,82
236GLFB-135A-D3T4	Smerigliatrice angolare destra, scarico frontale	Filo esterno da 3/8" - 24	Modello 27 da 4" (100 mm)	13500	0,8	0,6	9,6	244	2,0	0,9	0,82
236GLR-115A-D3T45	Smerigliatrice angolare destra, scarico posteriore	Filo esterno da 3/8" - 24	Modello 27 da 4" (100 mm)	11500	0,8	0,6	8,3	211	2,5	1,1	1,02
236GLRB-135A-W3T4	Smerigliatrice angolare destra, scarico posteriore	Filo esterno da 3/8" - 24	Modello 27 da 4 1/2" (115 mm)	13500	0,6	0,4	7,6	193	2,0	0,9	1,02
236GLS-115A-D3T4	Smerigliatrice angolare destra, scarico laterale	Filo esterno da 3/8" - 24	Modello 27 da 4" (100 mm)	11500	0,8	0,6	7,6	193	2,5	1,1	0,93
236GLSB-135A-D3T4	Smerigliatrice angolare destra, scarico laterale	Filo esterno da 3/8" - 24	Modello 27 da 4" (100 mm)	13500	0,6	0,4	9,6	244	2,0	0,9	0,79
236GLF-115A-D3T45	Smerigliatrice angolare destra, scarico frontale	Filo esterno da 3/8" - 24	Modello 27 da 4 1/2" (115 mm)	11500	0,8	0,6	7,6	193	3,0	1,4	0,82
236GLR-115A-D3T5	Smerigliatrice angolare destra, scarico posteriore	Filo esterno da 3/8" - 24	Modello 27 da 4 1/2" (115 mm)	11500	0,8	0,6	8,3	211	2,5	1,1	1,02
236GLRB-135A-D3T4	Smerigliatrice angolare destra, scarico posteriore	Filo esterno da 3/8" - 24	Modello 27 da 4 1/2" (115 mm)	13500	0,6	0,4	7,6	193	2,0	0,9	1,02
236GLS-115A-D3T45	Smerigliatrice angolare destra, scarico laterale	Filo esterno da 3/8" - 24	Modello 27 da 4 1/2" (115 mm)	11500	0,8	0,6	7,6	193	2,5	1,1	0,93
236GLSB-135A-D3T45	Smerigliatrice angolare destra, scarico laterale	Filo esterno da 5/8" - 11	Modello 27 da 4 1/2" (115 mm)	11500	0,8	0,6	7,6	193	2,5	1,1	0,93
236GLR-115A-D5T45	Smerigliatrice angolare destra, scarico posteriore	Filo esterno da 5/8" - 11	Modello 27 da 5" (125 mm)	11500	0,8	0,6	8,3	211	2,5	1,1	1,02
236GEL-240-C4	Smerigliatrice dritta, allungabile, scarico laterale	Boccola da 1/4"	Fresa al carb. da 1" (25 mm), mola da 2" (50 mm)	24000	0,9	0,7	12,4	315	2,3	1,0	0,85
236GELR-180-C4	Smerigliatrice dritta, allungabile, scarico posteriore	Boccola da 1/4"	Fresa al carb. da 1" (25 mm), mola da 2" (50 mm)	18000	0,6	0,4	12,3	312	2,2	1,0	0,76
236GLF-180-C4	Smerigliatrice dritta, scarico frontale	Boccola da 1/4"	Fresa al carb. da 1" (25 mm), mola da 2" (50 mm)	18000	0,9	0,7	6,8	173	1,4	0,6	0,85
236GLF-250-C4	Smerigliatrice dritta, scarico frontale	Boccola da 1/4"	Fresa al carb. da 1" (25 mm), mola da 2" (50 mm)	25000	0,9	0,7	6,8	173	1,4	0,6	0,85
236GLR-250-C4	Smerigliatrice dritta, scarico posteriore	Boccola da 1/4"	Fresa al carb. da 1" (25 mm), mola da 2" (50 mm)	25000	0,9	0,7	7,4	188	1,3	0,6	0,99
236GLS-180-C4	Smerigliatrice dritta, scarico laterale	Boccola da 1/4"	Fresa al carb. da 1" (25 mm), mola da 2" (50 mm)	18000	0,9	0,7	6,8	173	1,4	0,6	0,79
236GLS-240-C4	Smerigliatrice dritta, scarico laterale	Boccola da 1/4"	Fresa al carb. da 1" (25 mm), mola da 2" (50 mm)	24000	0,9	0,7	6,8	173	1,4	0,6	0,82
236GLR-180-C4	Smerigliatrice dritta, scarico posteriore	Boccola da 1/4"	Modello 1 da 4" (100 mm)	18000	0,9	0,7	7,4	188	1,3	0,6	0,99
236GLR-200-C4	Smerigliatrice dritta, scarico posteriore	Boccola da 1/4"	Modello 1 da 4" (100 mm)	20000	0,9	0,7	7,4	188	1,3	0,6	0,99
236GLF-250-C6	Smerigliatrice dritta, scarico frontale	Boccola da 3/8"	Fresa al carb. da 1" (25 mm), mola da 2" (50 mm)	25000	0,9	0,7	6,8	173	1,4	0,6	0,85
236GLR-180-W3T4	Smerigliatrice dritta, scarico posteriore	Filo esterno da 3/8" - 24	Fresa al carb. da 1" (25 mm), mola da 2" (50 mm)	18000	0,9	0,7	7,3	185	1,8	0,8	0,99
236GELR-180-P3T	Smerigliatrice dritta, allungabile, scarico posteriore	Filo esterno da 3/8" - 24	Mola conica o cilindrica da 1,25" (31 mm)	18000	0,6	0,4	12,3	312	2,3	1,0	0,76
236GEL-240-P3T	Smerigliatrice dritta, allungabile, scarico laterale	Filo esterno da 3/8" - 24	Mola conica o cilindrica da 1,25" (31 mm)	24000	0,9	0,7	12,3	312	2,3	1,0	0,85

### SERIE HERITAGE 25 | 1,4 CV (1,0 Kw)

25GL-60A-D5T7	Smerigliatrice angolare destra, scarico laterale	Filo esterno da 5/8" - 11	Modello 27 da 7" (180 mm)	6000	1,2	0,9	10,0	254	5,6	2,5	0,34
25GL-60A-W5T7	Smerigliatrice angolare destra, scarico laterale	Filo esterno da 5/8" - 11	Modello 1 da 7" (180 mm)	6000	1,2	0,9	10,0	254	5,6	2,5	0,34
25GL-77A-D5T7	Smerigliatrice angolare destra, scarico laterale	Filo esterno da 5/8" - 11	Modello 27 da 7" (180 mm)	7700	1,2	0,9	10,0	254	5,6	2,5	0,34
25GL-85A-D5T7	Smerigliatrice angolare destra, scarico laterale	Filo esterno da 5/8" - 11	Modello 27 da 7" (180 mm)	8500	1,2	0,9	10,0	254	5,6	2,5	0,34
25GL-85A-W5T7	Smerigliatrice angolare destra, scarico laterale	Filo esterno da 5/8" - 11	Modello 1 da 7" (180 mm)	8500	1,2	0,9	10,0	254	5,6	2,5	0,34
25GELC-120-C4	Smerigliatrice dritta, allungabile, scarico laterale	Boccola da 1/4"	Fresa al carb. da 1" (25 mm), mola da 2" (50 mm)	12000	1,4	1,0	14,4	368	3,0	1,4	0,34
25GELC-180-C4	Smerigliatrice dritta, allungabile, scarico laterale	Boccola da 1/4"	Fresa al carb. da 1" (25 mm), mola da 2" (50 mm)	18000	1,4	1,0	14,5	368	3,0	1,4	0,85
25GELC-140-P3T	Smerigliatrice dritta, allungabile, scarico laterale	Filo esterno da 3/8" - 24	Mola conica o cilindrica da 1,25" (31 mm)	14000	1,4	1,0	14,5	368	3,0	1,4	0,59
25GELC-180-P3T	Smerigliatrice dritta, allungabile, scarico laterale	Filo esterno da 3/8" - 24	Mola conica o cilindrica da 1,25" (31 mm)	18000	1,4	1,0	14,5	368	3,0	1,4	0,85
25GELC-120-W3T25	Smerigliatrice dritta, allungabile, scarico laterale	Filo esterno da 3/8" - 24	Modello 1 da 2,5" (63 mm)	12000	1,4	1,0	14,4	368	3,4	1,5	0,34
25GELC-120-W3T3	Smerigliatrice dritta, allungabile, scarico laterale	Filo esterno da 3/8" - 24	Modello 1 da 3" (75 mm)	12000	1,4	1,0	14,4	368	3,7	1,7	0,34
25GELC-140-W3T3	Smerigliatrice dritta, allungabile, scarico laterale	Filo esterno da 3/8" - 24	Modello 1 da 3" (75 mm)	14000	1,4	1,0	14,5	368	3,7	1,7	0,59
25GELC-180-W3T3	Smerigliatrice dritta, allungabile, scarico laterale	Filo esterno da 3/8" - 24	Modello 1 da 3" (75 mm)	18000	1,4	1,0	14,9	378	3,7	1,7	0,85
25GELC-120-W3T4	Smerigliatrice dritta, allungabile, scarico laterale	Filo esterno da 3/8" - 24	Modello 1 da 4" (100 mm)	12000	1,4	1,0	14,4	368	3,7	1,7	0,34
25GL-120-W3T4	Smerigliatrice dritta, scarico laterale	Filo esterno da 3/8" - 24	Modello 1 da 4" (100 mm)	12000	1,4	1,0	10,0	254	3,0	1,4	0,34
25GELC-180-P5T	Smerigliatrice dritta, allungabile, scarico laterale	Filo esterno da 5/8" - 11	Mola conica o cilindrica da 1,25" (31 mm)	18000	1,4	1,0	14,9	378	3,2	1,5	0,85

Presa d'aria: serie 216G e 236G = 1/4" NPT, serie 25G = 3/8" NPT

(1) La boccola da 1/4" è in grado di alloggiare un gambo di dimensione compresa tra 7/32" (5,56 mm) e 1/4" (6,35 mm). Altre boccole di diverse dimensioni sono disponibili come accessori.

(2) Nota: la capacità della mola montata dipende dal diametro, dallo spessore e dalla sporgenza della mola stessa. Per informazioni utili concernenti la velocità, consultare le istruzioni di taglio del produttore.

(3) Nota: la potenza stimata di tutti gli utensili è di 90 PSI (6,2 bar)

